

⚠ Pour vous aider à protéger votre ordinateur, Internet Explorer a restreint l'exécution des scripts ou des contrôles afficher plus d'options...

```

<?xml version="1.0" ?>
<!-- =====
<!-- JBoss build file
<!-- =====
- <project name="JBoss" default="ejbjar" basedir=".">
  <property environment="env" />
  <property name="src.dir" value="{basedir}/src/main" />
  <property name="src.resources" value="{basedir}/src/resources" />
  <property name="jboss.home" value="{env.JBOSS_HOME}" />
  <property name="build.dir" value="{basedir}/build" />
  <property name="build.classes.dir" value="{build.dir}/classes" />
  <!-- Build classpath -->
- <path id="classpath">
  - <fileset dir="{jboss.home}/client">
    <include name="**/*.jar" />
  </fileset>
  <pathelement location="{build.classes.dir}" />
  <!-- So that we can get jndi.properties for InitialContext -->
  <pathelement location="{basedir}/jndi" />
</path>
  <property name="build.classpath" refid="classpath" />
  <!-- ===== -->
  <!-- Prepares the build directory -->
  <!-- ===== -->
- <target name="prepare">
  <mkdir dir="{build.dir}" />
  <mkdir dir="{build.classes.dir}" />
</target>
  <!-- ===== -->
  <!-- Compiles the source code -->
  <!-- ===== -->
- <target name="compile" depends="prepare">
  - <javac srcdir="{src.dir}" destdir="{build.classes.dir}" debug="on" deprecation="on">
    <classpath refid="classpath" />
  </javac>
  <!-- ===== -->

```

```
<!-- ===== -->
<!-- Compiles the source code -->
<!-- ===== -->
- <target name="compile" depends="prepare">
- <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${build.classes.dir}" debug="on" deprecation="on"
  <classpath refid="classpath" />
  </javac>
</target>
- <target name="ejbjar" depends="compile">
- <jar jarfile="build/Hello.jar">
- <fileset dir="${build.classes.dir}">
  <include name="laas/olc/beans/*.class" />
</fileset>
- <fileset dir="${src.resources}" />
  <include name="**/*.xml" />
</fileset>
</jar>
<copy file="build/Hello.jar" todir="${jboss.home}/server/default/deploy" />
</target>
- <target name="run.client1">
- <java classname="laas.olc.clients.HelloClient" fork="yes" dir=".">
  <classpath refid="classpath" />
</java>
</target>
<!-- ===== -->
<!-- Cleans up generated stuff -->
<!-- ===== -->
- <target name="clean">
  <delete dir="${build.dir}" />
  <delete file="${jboss.home}/server/default/deploy/Hello.jar" />
</target>
</project>
```